

PTZ カメラ

MS-A1-SA20-(0/1)*

2メガピクセル フルハイビジョン

20倍オプティカルズーム

10倍デジタルズーム

*MS-A1-SA20-0: 壁掛けタイプ

*MS-A1-SA20-1: 天井埋め込みタイプ



Specifications

Model No.	MS-A1-SA20-0	MS-A1-SA20-1
イメージセンサー	1/2.8 type Exmor CMOS Sensor	
総画素数	1920(H)*1080(V)	
解像度	約 200 万	
最低被写体照度	1.7 lux 未満 (F1.6, 50 IRE), 0.5 lux (高感度モード)	
信号方式	HD: 1080p/30, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/50, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25	
レンズ	20倍オプティカルズーム, F1.6 to F3.5	
デジタルズーム	10倍	
水平視野角	54.1° ~ 2.9°	
S/N比	50dB 以上	
ビデオ出力 (BNC)	SDI I/F BNC 出力 x1, CVBS BNC 出力 x1	
電子シャッター	1/2 ~ 1/10,000 21段階	
フォーカスモード	オート / マニュアル etc	
WDR機能	オート / On / Off	
スロー AE	オート	
パン動作	0° ~ 360°	
チルト動作	0° ~ 90°	
パンスピード	1° ~ 60° / 秒	
チルトスピード	1° ~ 30° / 秒	
ターボスピード	パン: 120° / 秒 チルト: 80° / 秒	
プリセットポイント	128ヶ所 (オプション 255ヶ所)	
プリセットスピード	380° / 秒	
通信	RS485 インターフェイス	
IDアドレス	0 ~ 255 個	
電源	DC12V / AC24V	
IPクラス	IP66	
耐衝撃性	800 Kg	
使用温度範囲	-40°C ~ +50°C	

MASAMITSU SECURITY TECHNOLOGY OF JAPAN