

HD-SDI カメラ MSC-A2P5N4HRtA



Specifications

Model No.	MSC-A2P5N4HRtA
イメージセンサー	1/3" 2.1MP CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン
解像度	2.1 メガピクセル 1080p, 1920*1080(30FPS)
レンズ	2.8-12mm
最低被写体照度	1.0 lux
総画素数	1944(H)*1092(V)
S/N 比	50dB 以上
同期方式	内部同期
ガンマ比	0.45
くもり防止	ON / OFF
電子シャッター	1/30, 1/60,(1/50) / FLK / 1/250 ~ 1/50000 ×2/ ×3/ AUTO
言語	英語、日本語、中国語
ゲインコントロール	OFF / LOW / MID / HIGH
プライバシーマスク	8 エリア
デイ/ナイト	オート
ビデオ出力 (BNC)	HD-SDI : 1.485G/s (SMPTE292M) 1.0Vp-p (75 Ω)
電源	DC12V / AC24V
消費電力	IR OFF: 500mA (Max) / IR ON: 1000mA (Max)
ホワイトバランス	ATW / AWC ⇒ SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL
逆光補正	OFF / BLC / HBLC から選択
IP 規格	IP66
IR LED 数	20 個
寸法	340mm*100mm*156mm
重量	1175g
保管温度範囲	-30℃ ~ +60℃
使用温度範囲	-10℃ ~ +45℃

MASAMITSU
SECURITY TECHNOLOGY OF JAPAN